

Nurklihvkäi

GA9020SF01

2 200 W • 230 mm • 6 600 min⁻¹

Suurendatud kuumustaluvus. Superflans = võtmeta kettavahetus

Suurendatud kuumustaluvus. Superflans = võtmeta kettavahetus. Sujuv käivitus.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	2200 W
Pööretearv	6600 min ⁻¹
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	230 mm
Vibratsioonikaitsega külgakäepide AVT	✓
Otsvõti	✓
Toitejuhe	2,5 m
Helivõimsuse tase (L _{WA})	100 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	89 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	5,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaabliita (EPTA- Protseduur 01/2003)	5,8 kg
Toote mõõdud (P x L x K)	473 x 249 x 140 mm

KASUTUSEELISED

- Mootori parem temperatuuritaluvus.
- Sujuv käivitus.
- Superflants = võtmeta kettavahetus.
- Vastupidav ja eriti pika kasutamisajaga.
- Vibratsioonisummutusega külgakäepide.
- Käepideme kummikate tagab kindla haarde.

EAN 0088381070515

Link tootelehele - www.makita.ee



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

192227-7
SUPERFLANTS M14



194543-3
AVT-KÜLGKÄEPIDE 180-230mm



LISAVARUSTUS

154672-4
KETTAKAITSE 230mm GA9020SF



163445-4
KETTAKAITSE 230mm GA9010CF



192227-7
SUPERFLANTS M14



194044-1
KETTAKAITSE IMUAUGUGA



194289-1
TOLMUKAITSE KMPL. GA7020,



194543-3
AVT-KÜLGKÄEPIDE 180-230mm



195385-8
TOLMUKAITSE KMPL



198440-5
TOLMUEEMALDUS KMPL.



MUU INFO

Kasutusjuhend

