Tükeldus- ja nurksaag

LS1019L

1 510 W • 260 mm • 3 200 min⁻¹

Maksimaalne lõikelaius 91x279mm

Vastupidavad 30mm külgsiinid tagavad täpsed saagimisnurgad ja madala vibratsiooni. Konstantelektroonika. Suur alus ja tagatugi teevad töötamise lihtsaks ja turvaliseks. Kompakne kere võimaldab töötada väga väikesel pinnal ja saagi võib tagaküljega asetada vastu seina. Suurepärane tolmueemaldus.

DXT
Drop and Exact Cutting Technology

TEHNILISED ANDMED

Võimsus	1.510 W
Pööretearv	3.200 min⁻¹
Lõikesügavus 90°	91x279/68x310 mm
Lõikesügavus 45°	91x197/68x218 mm
Kaldenurk 45° vasakule	58x279/42x310 mm
Kaldenurk 45° paremale	43x279/29x305 mm
Maks. kaldevahemik (vasakul)	48/48 °
Maks. lõikenurk (vasakul)	60/60 °
Padrunvõti	✓
Toitejuhe	2,5 m
Tolmukott	✓
Tera	260x30 mm
Helivõimsuse tase (L_{WA})	101 dB(A)
Helirõhu tase (L_{pA})	91 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA-	26,3 kg

KASUTUSEELISED

- Tänu kaksikliugemehhanismile väikesed mõõtmed ja hea teisaldatavus.

EAN 0088381843997

Link tootelehele - www.makita.ee

SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

122852-0
Tolmukott

762001-3
SEADISTUS NURGIK (1806B,

783208-8
KUUSKANTVÕTI 2,5mm JN1601

B-08981
SAEKETAS 260x30x2,3mm 40T 5°

LISAVARUSTUS

122470-4
RÕHTKLAMBER LS1013

122852-0
Tolmukott

762001-3
SEADISTUS NURGIK (1806B,

783208-8
KUUSKANTVÕTI 2,5mm JN1601

B-08654
SAEKETAS 260x30x2,3mm 40T

B-08698
SAEKETAS 260x30x2,3mm 60T

B-08931
SAEKETAS 260x30x2,3mm 32T 5°

B-08981
SAEKETAS 260x30x2,3mm 40T 5°

B-09020
SAEKETAS 260x30x2,3mm 60T 5°

B-09070
SAEKETAS 260x30x2,3mm 80T 5°

B-09117
SAEKETAS 260x30x2,3mm 100T 5°

B-09662
SAEKETAS 260x30x2,3mm 100T -5 °

B-09824
SAEKETAS 260x30x2,8mm 48T 20°

B-21989

B-29496
Saeketas 260x30mm 84T

MUU INFO

Kasutusjuhend