

Löögiga akutrell

DHP485RTJ

18V • 50 Nm • 0 – 1 900 min⁻¹



TEHNILISED ANDMED

Li-ion aku 18V	2 x 5,0Ah (90Wh)
Keskmine laadimisaeg	45 min
Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Harjateta mootor	✓
Pööretearv	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Maks.pöördemoment (Kõva/pehme)	50 / 27 Nm
Siduri astmed	21
Löögisagedus	0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹
Maks. läbimõõt puidus	38 mm
Maks. läbimõõt müüritises	13 mm
Maks. läbimõõt betoonis	13 mm
Maks. läbimõõt terases	13 mm
Spindel	1/2"-20UNF "
Padrun	1,5 - 13 mm
Helivõimsuse tase (L _{WA})	93 dB(A)

EAN 0088381866286

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Löökpuurimise funktsiooniga puurimine ka kivimaterjalidesse.
- Käepideme optimaalne kuju.
- LED lamp valgustab töökoha.
- Väga võimas ja kompaktne üldtööriist professionaalseks kasutamiseks
- Tööriist ja aku on varustatud kaitsesüsteemiga. Süsteem lülitab tööriista toitevoolu automaatselt välja, et pikendada aku eluiga.
- Ülekoormuskaitse kaitseb mootorit.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisesu



KAASASOLEVAD TOOTED

197280-8 (2x)

Aku BL1850B



195584-2

Laadija DC18RC



LISAVARUSTUS

821550-0

Makpac kohver nr.2



837916-4

Makpac kohver nr.2 kohvrisesu



MUU INFO

Kasutusjuhend

