DVC750LZ

DVC750LZ

Akutolmuimeja 18V, ilma akude- ja laadijata.

HEPA filtriga varustatud märja/kuiva tolmu akutolmuimeja.

LXT BL MOTOR XPT

TEHNILISED ANDMED

Aku nominaalpinge	18 v
Pinge LXT	✓
Aku kaitsesüsteem	✓
Harjateta mootor	✓
Maks. voolukiirus	1,3 / 1,6 m³/min
Maks.alarõhk	67 mbar
Pidev kasutamine, 18 V / 5 Ah aku	30 / 60 min
Pidev kasutamine, 18 V / 6 Ah aku	35 / 70 min
Tolmuimeja vooliku pikkus	0,5 - 2 m
Tolmuimeja vooliku läbimõõt	28 mm
Tolmupaagi maht	7,5 L
Pestav PET filter	1
Helirõhu tase (L_{pA})	76 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel)	≤ 2,5 m/sec²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec²
Tolmuklass	L
Tolmu sissetungivõime	99,75 %

KASUTUSEELISED

- Tõhus ja vastupidav ilma süsiharjadeta mootor.
- Kiire ja aeglane töörežiim.
- Veniv imuvoolik, mis pikeneb 0,5m kuni 2,5 meetrini.

EAN 0088381870467

Link tootelehele - www.makita.ee

SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

162518-0
Tolmufilter HEPA

LISAVARUSTUS

162518-0
Tolmufilter HEPA

199827-4
EELFILTER DVC750L

192562-3
IMUTORU PAINUTATUD Ø38

192563-1
IMITORU SIRGE Ø38 DVC860,

195548-6
ADAPTER Ø 22/25mm - Ø 32/38mm

191657-9
ÜMARHARI Ø38mm, MUSTA VÄRVI

198184-7
PÕRANDA PUHASTUS OTSIK

191M39-3
Märgfilter 191M39-3

195546-0
ADAPTER 24/35mm - 28/39mm

195551-7
PÕRANDA PUHASTUS OTSIK

198868-7
PAINDUV TOLMUIMEJA VOOLIK

410306-2
NURGA OTSIK Ø38mm TORULE

MUU INFO

Kasutusjuhend