

Nurklihvija

GA5030R

720 W • 125 mm • 11 000 min⁻¹

Ergonoomiline, eriti väike nurklihvikäi.

Taaskäivitamiskaitse hoiab ära juhusliku käivitamise. Väga väike nurklihvija, ümbermõõt vaid 180 mm. Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootorisse.



TEHNILISED ANDMED

Võimsus	720 W
Pöõretearv	11 000 min ⁻¹
Spindlikeere	M14
Avasuurus (võlli läbimõõt)	22,23 mm
Ketta läbimõõt	125 mm
Taaskäivitumist takistav funktsioon (NVR lüliti)	✓
Toitejuhe	2,5 m
Külgakäepide	✓
Lihvketas	✓
Otsvõti	✓
Helivõimsuse tase (L _{WA})	96 dB(A)
Helirõhu tase (L _{PA})	85 dB(A)
Määramatu müra (K faktor)	3 dB(A)
Vibratsioonitase (3 teljel), lihvimisel	8,5 m/sec ²
Määramatu vibratsioon (K faktor)	1,5 m/sec ²
Toote kaal ilma kaablita (EPTA-Protseuur 01/2003)	1,91 - 3,06 kg

EAN 0088381808552

Link tootelehele - www.makita.ee



KASUTUSEELISED

- Väga väike nurklihvija, ümbermõõt vaid 180 mm.
- Masina konstruktsiooni labürintsüsteem takistab lõikeosakeste sattumise mootorisse.



SEOTUD TOOTED (Soovituslik jaehind koos km)

STANDARDVARUSTUS

122887-1

WHEEL COVER 125K ASSY



224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm



224554-5

LUKUSTUSMUTTER M14 125,



782407-9

KETTAMUTRI VÕTI 35 180, 230mm



A-80933

Lihvketas 125x6 METALL



LISAVARUSTUS

122887-1

WHEEL COVER 125K ASSY



153489-2

KÜLGKÄEPIDE 125mm



162258-0

AVT-KÜLGKÄEPIDE 125mm



224415-9

ALUMINE FLANTS M14 125, 150mm



224554-5

LUKUSTUSMUTTER M14 125,



782407-9

KETTAMUTRI VÕTI 35 180, 230mm



821550-0

Makpac kohver nr.2



MUU INFO

Kasutusjuhend

